



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

ADHERENT COURROIE

Industrie

Réf :5251.doc

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

L'ADHERENT COURROIE est une solution de résines spécifiques empêchant les courroies de patiner. Grace à son efficacité, l'ADHERENT COURROIE réduit l'usure des courroies, leur vieillissement prématuré, et empêche donc les pertes de puissance.

L'ADHERENT COURROIE est imperméable à l'eau et ne provoque pas de durcissement.

2. DOMAINE D'APPLICATION

L'ADHERENT COURROIE peut être utilisée sur les courroies en cuir, toile, caoutchouc..., quelles soient de forme plate, dentée, ronde, ou trapézoïdale.

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Vaporiser l'ADHERENT COURROIE à l'intérieur des poulies ainsi que sur les surfaces des courroies. Laisser sécher quelques minutes. Recommencer si nécessaire.

Purger l'aérosol tête en bas après emploi.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Produit actif :

- Aspect : liquide jaune légèrement trouble
- Odeur : éthérée
- Masse volumique à 20°C : 0.74 g/cm³
- Très inflammable

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité.

Réceptacle sous pression.

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Aérosol de 520 ml (12 aérosols / carton). Référence 5251.

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition.

Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré.